

PFLEGE ANLEITUNG FÜR QUARZ KOMPOSITE

JEDES PRODUKT BRAUCHT DIE RICHTIGE PFLEGE.
DAMIT SIE ÜBER VIELE JAHRE FREUDE AN
IHREM QUARZKOMPOSIT HABEN, SIND DIE FOLGENDEN
HINWEISE ZU BEACHTEN.

PFLEGEANLEITUNG FÜR QUARZKOMPOSITE



FLECKENBESTÄNDIG

Die Quarzkomposit-Oberfläche ist nicht porös. Dank der fortschrittlichen Herstellungsverfahren ist Ihre Arbeitsplatte praktisch unverwüstlich.

KRAZBESTÄNDIG

Quarzkomposit besteht zu 93% aus natürlichem Quarz. Dadurch weist das Material eine Kratzbeständigkeit auf, die bisher von keinem anderen Material übertroffen wurde. Ein normaler Gebrauch von Messern hat keinen Einfluss auf Ihre Arbeitsplatte. Um jedoch Abriebe der Klingen zu vermeiden, sollte stets ein Rüstbrett verwendet werden.

HYGIENISCH – ANTIBAKTERIELL

Quarzkomposit ist gegen Flecken und Bakterien beständig. Während der Zubereitung von Speisen kommt Ihre



Arbeitsplatte häufig mit Bakterien in Berührung. Wussten Sie, dass Bakterien sich alle 20 Minuten um ein Vielfaches vermehren? Um diesem Prozess entgegenzuwirken, verfügt Quarzkomposit über einen speziellen antibakteriologischen Schutz. Dieser beugt dem Wachstum potentiell gefährlicher Bakterien (wie etwa Salmonellen, Kolibakterien und Listerien – die eine Lebensmittelvergiftung verursachen) vor. Durch die antibakterielle Wirkung ist Ihre Arbeitsplatte pflegeleicht und bleibt anhaltend rein und hygienisch. Deshalb eignen sich Quarzkomposite bestens für die Anwendung in einer Umgebung, in der Hygiene überaus wichtig ist. Denken Sie dabei an Ihre Küche und Ihr Bad!



HITZEBESTÄNDIG

Quarkomposit ist in bedingtem Mass hitzebeständig. Wir empfehlen Ihnen, für Ihre heissen Pfannen und für ofenerhitzte Formen einen Untersetzer zu benutzen, um den sogenannten Thermoschock zu vermeiden.

PFLEGELEICHT

Quarkomposite sind nachhaltig. Es ist nicht unbedingt notwendig, die Arbeitsplatte zu imprägnieren. Regelmässige Reinigung mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsprodukt oder P305 genügt, um die Arbeitsplatte in ausgezeichnetem Zustand zu halten.

TIEFENREINIGUNG MIT HMK R185

Für starke Verschmutzungen und Ablagerungen auf der Quarkomposit-Oberfläche empfehlen wir Ihnen eine



Tiefenreinigung mit R185. Verteilen Sie das Reinigungsprodukt mit einem feuchten Schwamm (Vorsicht bei Scotch-Schwämmen mit der rauen Oberfläche). Nach der Einwirkzeit gemäss Anwendungshinweis reiben Sie die Oberfläche mit dem Schwamm nach. Anschliessend empfehlen wir Ihnen, die Pflegemittelrückstände mit viel Wasser abzuwaschen und danach die Oberfläche mit einem Tuch trocken zu reiben. Allfällige Streifen entfernen Sie am besten mit dem Sprühreiniger HMK P305. Um bei nicht polierten Oberflächen (Suede und Volcano) ein homogenes Oberflächenbild zu erhalten, muss immer die ganze Fläche tiefengereinigt werden. Ansonsten kann ein unerwünschter Wolkeneffekt auftreten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Spezialisten im Natursteinwerk oder im Service Center (Hotline 0848 969 000).

WICHTIGE MERKPUNKTE

-
- 01** Setzen Sie Quarzkomposit nicht UV-Strahlen aus: Weder im Aussenbereich, noch im Innenbereich durch Lampen mit UV-Licht.
-
- 02** Stellen Sie keine heissen Gegenstände – direkt vom Herd oder aus dem Backofen – auf die Quarzkompositfläche. Isolieren Sie die Quarzkompositfläche vor Hitzequellen wie Friteusen etc.
-
- 03** Verwenden Sie niemals Versiegelungsmittel oder Farbtonvertiefer, um den Glanz einer Quarzkompositfläche zu verbessern.
-
- 04** Verwenden Sie keine Abbeizmittel, Natronlaugen, Produkte mit einem erhöhten PH-Wert (über 10) oder Mittel auf Chlorbasis. Bleich- und Lösungsmittel sofort mit viel Wasser abspülen.
-
- 05** Verwenden Sie keine fettlösenden Reinigungsprodukte (wie zum Beispiel Backofenreiniger).
-
- 06** Oft enthalten Reinigungsprodukte pflegende Substanzen, welche mit der Zeit einen Film auf der Oberfläche bilden. Um diesen Film zu entfernen, verwenden Sie HMK R185 Quarz-Komposit Intensivreiniger.

PRODUKT	ANMERKUNG
Säuren, Öle, Kaffee, Wein, Süssgetränke	Sehr widerstandsfähig
Bleichmittel, alkalihaltige Reinigungsprodukte, PH-Wert >10, Trichlormethylen, Aceton, Lösungsmittel	Für die Pflege Ihres Quarzkomposits ungeeignet (beschädigen die Steinpolitur nach wenigen Stunden). Gezielte Fleckenentfernung mit starken Reinigern möglich. Nach dem Einreiben sofort mit viel Wasser gut ausspülen.
Fluorwasserstoffsäuren, Dichlormethan, Natronlaugen, Abbeizmittel	Unter keinen Umständen auf Quarzkomposit verwenden.

REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE



Für die tägliche Reinigung empfehlen wir Ihnen die Verwendung von HMK P305-Schnellreiniger. Das Reinigungsprodukt kann direkt auf die Oberfläche gesprüht und mit einem trockenen Mikrofaser Tuch oder einem Haushaltspapier trocken gerieben werden.

Zur Beseitigung von kleinen Kalkablagerungen (beispielsweise Glasbodenabdrücken) eignet sich der HMK R158-Kalkentferner. Den Reinigungsschaum sprühen Sie direkt auf die zu reinigende Stelle. Nach kurzer Einwirkzeit wischen Sie die Stelle mit einem nassen Schwamm ab. Kalkkrusten entfernen Sie am besten vorgängig vorsichtig mit einem Klingenschaber.

Beachten Sie bitte bei allen Reinigungs- und Pflegeprodukten die Anwendungshinweise auf der Verpackung und testen Sie das Produkt an einer unauffälligen Stelle. Bestellen Sie einfach mit dem beigelegten Talon Ihre gewünschten Reinigungs- und Pflegeprodukte oder wenden Sie sich an unsere Spezialisten. Wir beraten Sie gerne.

HERZLICH WILLKOMMEN!

Besuchen Sie unsere Ausstellung im Natursteinwerk in Pfyn (TG) oder kommen Sie in die Bauarena in Volketswil (ZH). Lassen Sie sich von der Vielfalt an Materialien überraschen und entdecken Sie Ihre Leidenschaft für Stein.

Sie wünschen ein persönliches Gespräch?

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin.

HANS EISENRING AG
www.eisenring-natursteine.ch

NATURSTEINWERK
Montag bis Freitag: 8.00–12.00
und 13.30–17.00 Uhr
VSP Gewerbeareal
Fabrikstrasse 11 · 8505 Pfyn
Tel. 052 766 27 66

AUSSTELLUNG BAUARENA
Montag bis Freitag: 9.00–18.00 Uhr
Samstag: 9.00–16.00 Uhr
Industriestrasse 18 · 8604 Volketswil
Tel. 044 908 36 40